

# 3S Slider



## Доводчик дверной морозостойкий со скользящей тягой

Торговая марка: «НОРА-М»

Вес двери: от 40 до 70 кг

Посадочные размеры корпуса, мм: 168\*19

Усилие по стандарту EN1154: EN2-3

## Описание

Дверной доводчик со скользящей тягой 3S Slider «НОРА-М» для плавного закрывания дверей и калиток весом от 40 до 70 кг. Универсальный, морозостойкий, температурный режим работы от -45 до +60 °С.

Скорость закрывания и скорость дохлопа регулируется индивидуально, при установке. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56177-2014, 538-214. Сертифицирован для установки на противопожарные/противодымные и технические двери по ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б.

Рабочий ресурс более 1 млн рабочих циклов. Класс EN2-3. В комплекте 2 вида крепежа - шурупы для установки на деревянные/пластиковые двери, и винты для установки на металлические двери. Гарантия 5 лет.

## Технические характеристики

Изделие	Доводчик дверной морозостойкий верхнего расположения со скользящей тягой
Назначение	Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери и калитки
Тип установки	Универсальный
Вес двери	От 40 до 70 кг
Материал корпуса	Силумин
Материал поршня, пружины и	Закаленная сталь
Габариты корпуса, мм	186*44*67
Температурный режим работы	От -45 до +60 °С
Скорость закрывания	Регулируется в диапазоне 180° -18° клапаном 1
Скорость дохлопа	Регулируется в диапазоне 18° -0° клапаном 2
Страна происхождения торговой марки	РФ
Страна производства изделия	КНР
Рабочий ресурс	Более 1 000 000 циклов открывания/закрывания
Гарантия	5 лет

## Комплектация

1. Дверной доводчик 1 шт.;
2. Рычаг доводчика 1 шт.;
3. Скользящая направляющая 1 шт.,
4. Торцевые ограничители направляющей 2 шт.,
5. Пластиковый ползунок 1 шт.,
6. Упаковка 1 шт.;
7. Инструкция 1 шт.;
8. Пластиковая заглушка 3 шт.;
9. Шестигранник 1 шт.,
10. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери:
  - шурупы М6х30 мм для крепления корпуса 4шт., шурупы М5х28 мм для крепления рычага 2 шт.
11. Комплект винтов для крепления на металлические двери:
  - винт М6х20 мм для крепления корпуса 4 шт., винт М5х20 мм для крепления рычага 2 шт.
12. Винт М6х18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу.
13. Винты для крепления торцевых ограничителей М5х14 мм 2 шт.,
14. Спец винт для крепления к ползунку рычага М8х19 мм 1 шт.

